

Zat. 13.13

Mapis Biuro Obsługi Inwestycji
mgr inż. Adam Potocki

23-400 Biłgoraj, ul. Korczaka 9

PRZEDMIAR ROBÓT

Osada Zwierzyniec ul. Plażowa 4


Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45261000-4 Wykonywanie pokryć i konstrukcji dachowych oraz podobne roboty
45320000-6 Roboty izolacyjne
45410000-4 Tynkowanie

NAZWA INWESTYCJI : Remonty, konserwacje budynków i obiektów w Roztoczańskim Parku Narodowym
ADRES INWESTYCJI : Osada Zwierzyniec ul. Plażowa 4, 22-470 Zwierzyniec
INWESTOR : Roztoczański Park Narodowy
ADRES INWESTORA : ul. Plażowa 2, 22-470 Zwierzyniec
BRANŻA : budowlana

DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2018r.

WYKONAWCA :



Data opracowania
czerwiec 2018r.

INWESTOR :

Data zatwierdzenia

Lp.	Podsta- wa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
1		17A - BUDYNEK MIESZKALNY			
1	KNR 4-01	Rozebranie elementów więźb dachowych - ławy kominiarskie	m		
d.1	0430-09	7.00	m	7.000	
				RAZEM	7.000
2	KNR AT 9	Akcesoria do pokryć dachowych - ławy kominiarskie z zestawem do	szt.		
d.1	0104-04	montażu ocynkowane powlekane, ok. 7,0mb (2,5x2mb) - montaż wspor- ników ław mocowanych do pokrycia z blachy trapezowej	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
3	KNR AT-09	Akcesoria do pokryć dachowych - stopnie kominiarskie ocynkowane	szt.		
d.1	0104-05	ogniowo powlekane z zestawem montażowym	szt.	3.000	
		3		RAZEM	3.000
2		17B - BUDYNEK GOSPODARCZY			
4	KNR-W 4-01	Demontaż i ponowny montaż rynien z wymianą uchwytów	m		
d.2	0544-02	4*2.00	m	8.000	
	analogia			RAZEM	8.000
5	KNR AT-40	Oczyszczenie i zmycie podłoża	m ²		
d.2	0106-02	(10.24+10.24)*2.13+5.32*2*2.19-2.15*2.00*3	m ²	54.024	
				RAZEM	54.024
6	KNR 0-23	Przygotowanie starego podłoża pod docieplenie metodą lekką-mokrą -	m ²		
d.2	2611-04	sprawdzenie przyczepności zaprawy klejącej do podłoża	m ²	2.000	
		2.00		RAZEM	2.000
7	KNR 0-23	Docieplenie ścian z cegły płytami styropianowymi - przy użyciu got. za-	m ²		
d.2	2614-02	praw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki, tynk silikonowy barwiony w masie, styropian gr. 5cm, lambda=min. 0,036W/m*K, (10.24+10.24)*2.13+5.32*2*2.19-2.15*2.00*3	m ²	54.024	
				RAZEM	54.024
8	KNR 0-23	Docieplenie ościeży o szer. do 10 cm z cegły płytami styropianowymi	m ²		
d.2	2614-05	przy użyciu got. zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki (2.00*6+2.10*3)*0.10	m ²	1.830	
				RAZEM	1.830
9	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - ochrona narożni-	m		
d.2	2614-10	ków wypukłych kątownikiem metalowym z siatką 2.13*10	m	21.300	
				RAZEM	21.300
10	KNR 0-23	Docieplenie ścian budynków płytami styropianowymi - przy użyciu got.	m		
d.2	2614-11	zapraw klejących wraz z przyg. podłoża i ręczne wyk. wyprawy elew. z got. suchej mieszanki - zamocowanie listwy cokołowej - grubość warstwy ocieplenia 5 cm 10.24+5.32*2+10.24-2.110*3	m	24.790	
				RAZEM	24.790